新商品案内　2012年 6月号　No.5

6　ワイヤレス充電スタンド・ケース

ワイヤレス充電の規格「Qi（チー）」に対応したワイヤレス充電スタンド。

WLC-STN11W　ワイヤレス充電スタンド　オープン価格

ENERLINK

充電状況が一目で分かるLED付き

チー
「Qi」はワイヤレス充電の規格です。
※「Qi（チー）」はWireless Power Consortiumの登録商標です。
※このマークの付いた機器で相互に使えます。

4 969887 502815

※画像はイメージです。

ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」準拠

特 長 ・ 仕 様　6月下旬発売予定

●Qi（チー）規格に準拠したスマートフォン等を置くだけで充電することができるので、充電ケーブルの抜き挿しが不要です。
●コイルアレイ方式採用※で、タテ置きでもヨコ置きでも充電できます。
※コイルアレイ方式はConvenientPower社のライセンス技術です。
※機器によっては受電ユニット搭載位置によりうまく動作しない場合があります。

<ワイヤレス充電スタンド>

項目	仕様
規格	Qi（チー）
入力	DC12V/1A
送電ユニット	1基
送電電力	5W（MAX）
サイズ・重量	W76×D111×H115mm（突起部含まず）・約210g（ACアダプタ含まず）
対応機種	ワイヤレス充電規格「Qi（チー）」準拠機器

<ACアダプタ>

項目	仕様
入力	AC100～240V（50Hz/60Hz）
出力	DC12V/1A
サイズ・重量	W29×D47×H75mm（突起部含まず）・約100g
ケーブル長	約1.8m
付属品	取扱説明書
パッケージサイズ	W158×D110×H110mm

iPhone 4S・4を置くだけ充電、「Qi（チー）」規格準拠のレシーバーケース。

WLC-IPH11W　ワイヤレス充電レシーバーケース（iPhone4S・4専用）　オープン価格

4 969887 502822

最大5Wの受電設計で、iPhoneの急速充電に対応

特 長 ・ 仕 様　6月上旬発売予定

●iPhone 4S・4をケースに入れて、「Qi（チー）」規格の充電器におくだけで充電することができます。※充電には別売の弊社「WLC-STN11シリーズ」や他社Qi規格適合の充電器が必要です。
●厚さ約15mmの薄型設計で、ポケットに入れても快適に持ち運べます。

項目	仕様
受電電力	5W（MAX）
サイズ・重量	W62×D15×H128mm（突起部含まず）・約50g
対応機種	Apple iPhone 4S・4
付属品	取扱説明書
パッケージサイズ	W113×D23×H205mm

ブラックタイプ発売中

WLC-STN11BK　オープン価格
ワイヤレス充電スタンド
JAN 4969887 502716

WLC-IPH11BK　オープン価格
ワイヤレス充電レシーバーケース（iPhone4S・4専用）
JAN 4969887 502792

7　スピーカー

高音域をクリアに再生するツィーター搭載。

MM-SPL6BK　¥7,329（税抜き ¥6,980）
マルチメディアスピーカー

ヘッドホンジャック　外部入力ジャック

4 969887 526590

高音域をより美しく再現するツィーター搭載

BASS（低音）・TREBLE（高音）コントロールが独立、より高品質にサウンドを再現

特 長 ・ 仕 様　6月中旬発売予定

●実用最大出力20Wのハイパワーと奥行きのあるハウジングで広がりのある音を再現できる2chマルチメディアスピーカーです。
●高音域をより美しく再現するツィーターを搭載し、より細部まで音を表現することができ、透明感に優れた超高音の美しいサウンドを再生します。

項目	仕様
実用最大出力	20W（10W+10W）
周波数特性	20Hz～100KHz
スピーカー形式	バスレフ式フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	2.5インチ（直径約63.5mm）、ツィーター/1.0インチ（直径約25.4mm）
ロードインピーダンス	4Ω
入力端子	ステレオミニプラグ（3.5mm）
サイズ・重量	W90×D159×H191mm・1420g（本体のみ）
電源	内蔵
ケーブル長	スピーカー間ケーブル/約1.5m（RCAピンジャック含む） PC接続ケーブル/約1.5m（3.5mmプラグ含む）、電源コード/約1.5m（コード含む）
パッケージサイズ	W235×D180×H223mm

8　WEBカメラ

ワイドスクリーンのFull HDの表示が可能な高解像度WEBカメラ。

CMS-V37シリーズ　各¥7,329（税抜き ¥6,980）
FULL HD WEBカメラ

CMS-V37BK（ブラック）
4 969887 587751

CMS-V37SV（シルバー）
4 969887 587768

伸ばして据え置き、挟む場合は約83mmまでの厚みに設置可能

液晶ディスプレイに装着しやすい大型スタンド搭載

特 長 ・ 仕 様

●5枚のガラスレンズ採用で、被写体により近い色を表示できます。
●マイクを内蔵しているので、グループでのビデオチャットに最適です。
●挿すだけで使えるUSBビデオクラス（UVC）対応カメラなのでドライバのインストールや面倒な設定は不要です。

項目	仕様	項目	仕様
センサー	FULL HD CMOSセンサー	インターフェース	USB仕様 Ver.2.0準拠（Aタイプコネクタオス）
ビデオ解像度	最大1920x1080	レンズ	F2.0、f=3.0mm
最短接写距離	30cm	フォーカス	手動調整
絞り、明るさ、コントラスト	自動調節	ホワイトバランス	自動調節
フレームレート	1920×1080/最大15fps	最低照度	10Lux
消費電力	最大200mA		
サイズ・重量	カメラ/W43×D152×H66mm（スタンド除く）・120g		
ケーブル長	1.45m		
対応OS	Windows 7・Vista・XP（SP2以降）		
付属品	取扱説明書		
パッケージサイズ	W145×D100×H205mm		